

Cenová a technická ponuka k Výzve na predloženie ponuky

Predmet zákazky : Traktor

Názov ponúkaného produktu : **Kolesový traktor KUBOTA M6-142**

Verejný obstarávateľ :

Názov	Obec Likavka
Sídlo :	Likavka 815, 034 95 Likavka
IČO:	00315362

Uchádzač :

Názov	AT Agrotyp, s.r.o.
Sídlo organizácie:	Textilná 32/10, 034 01 Ružomberok
IČO:	36 436 810
DIČ:	2022094074
Identifikačné číslo pre DPH:	SK2022094074
Kontaktná osoba:	Mgr. Eva Rašková
Telefón:	+421 908 938 031
E-mail:	agrotyp@agrotyp.sk
Štatutár :	Mgr. Eva Rašková, konateľka

Technické požiadavky :

Popis	Parameter zadáný obstarávateľom	Parameter ponúkaného stroja KUBOTA M6-142
Motor	Min. 4 valce	4 valce
Výkon motora	Min. 110 kW	Menovitý výkon : 116,5 kW Navýšený výkon : 120,2 kW
Objem motora	Min. 5000 cm ³	6124 cm ³
Pohon všetkých kolies	áno	áno
Objem nádrže	Min. 200 l	230 l
Prevodovka	Min. 24 stupňov dopredu a 24 stupňov dozadu	Powershift prevodovka : 24 stupňov dopredu a 24 stupňov dozadu
Rýchlosť	Min. 40 km/hod.	40 km/hod.
Zadný vývodový hriadeľ / ZVH	áno	áno
Otáčky ZVH	540/1000 a 540e/1000e ot./min.	540/1000 a 540e/1000e ot./min.
Výkon hydraulického čerpadla	Min. 100 l/min.	115 l/min
Predný záves	Kat. II	Predný 3P záves kat. 2
Odpružená kabína	áno	áno
Vrátane zaškolenia	áno	áno
Vrátane všetkých potrebných dokumentov na riadne užívanie stroja	áno	áno
Záruka	Min. 24 mesiacov	60 mesiacov / 3000 Mth

Technická špecifikácia traktora Kubota M6-142



Motor:

- V6108 -TIE5 Motor Kubota Stage V
- Objem motora: **6124 cm³**
- Externý EGR ventil / Filter pevných častíc (DPF) / SCR
- **So 4 valcami**/ 4 ventily na valec
- Bore x stroke : 118 x 140
- Priame vstrekovanie Common rail
- **Menovitý výkon motora : 116,5 kw (158 koní)**
- Navýšený výkon (boost) : **120,2 kw (163 koní)**
- Max. krútiaci moment 656 Nm
- pri 1500ot./min
- Chladené kvapalinou
- **Objem palivovej nádrže: 230 litrov**
- Objem nádrže na AdBlue: 20 litrov
- Viskózný chladiaci ventilátor
- Alternátor: 150 A



Prevodovka:

- **Powershift prevodovka 24 FW / 24 RV** (8 stupňami v 3 skupinách s radením bez vyšliapnutia spojky)
- Radenie rýchlostných stupňov a rozsahy pri zaťažení
- Radenie rýchlostných stupňov na monoleverovej alebo ovládacej laktovej opierke.
- Elektro-hydraulický reverz pod zaťažením Power Shuttle pod volantom (ovládanie aj na rýchlostnej páke)
- Automatický režim 8 prevodových stupňov pod zaťažením
- 2 programovateľné otáčky motora
- Nastavenie citlivosti rýchlostných stupňov
- Maximálna rýchlosť **40km/h ECO**
- Funkcia Expres Restart (funkcia STOP & GO)
- **Pohon všetkých kolies 4 x 4**



PTO

- Nezávislé PTO s mokrou viackotúčovou spojkou,, elektrické ovládanie z kabíny, prípadne blatníkov stroja





Kubota



- **Vývodový hriadeľ zapínateľný pod zaťažením** – elektrohydraulický
- Otáčky vývodového **hriadeľ 540/1000 a 540e/1000e ot/min.**
- Ovládanie PTO na zadných blatníkoch

Hydraulika

- Elektronické zdvíhanie riadenia (EHR)
- Zdvíhacia sila a konci spodného ramena 7 000 kg
- Ovládanie zdvíhania / spúšťania na zadných blatníkoch
- 3 dvojčinné (DA) hydraulické okruhy
- Prietok pre každý ventil nastaviteľný z kabíny
- Výkon pracovného hydraulického čerpadla – premenlivé čerpadlo **CCLS 115 l/min**
- Automatický stabilizátor
- **Predný 3P záves kat. 2, kapacita spojenia 3260 kg, ovládané zo zadného hyd. okruhu**

Zadná náprava - brzdy

- Elektro-hydraulické zapínanie uzávierky diferenciálu
- Hydraulicky ovládané viacnásobné mokré kotúčové brzdy
- Vzduchové brzdy na prívies 2 hadicové

Predná náprava

- **Odpružená predná náprava**
- Hydrostatický posilňovač riadenia
- Portálová predná náprava Kubota s pohonom kužeľového prevodu umožňuje výnimočný uhol riadenia 35 ° - 55 °.
- Pohon všetkých kolies a diferenciál s elektro-hydraulickým pohonom
- Automatické spustenie pri brzdení
- Bi – Speed

Záves

- Etážový záves s automatickou hubicou 38 mm Scharmuller
- **Spodný záves K80**

Ďalšie vlastnosti

- Odkladací priestor na náradie
- Zadné a predné blatníky
- Pneumatiky: 480/65R24& 600/65R38

Kabína / ovládanie obsluhy

- Klimatizácia a kúrenie
- Strešné okno
- **Odpružená kabína**
- Vzduchom odpružené sedadlo Grammer MSG95AL-741
- Teleskopický a sklopný stĺpik riadenia





Kubota



- Multifunkčná laktová opierka
- Funkcia Expres Restart
- Sedačka spolujazdca
- Teleskopické spätné zrkadlá
- 10 pracovných svetiel LED: 8 predných + 2 zadných
- Prídavné pracovné svetla (2x H4)
- Svetelné majáky
- Zadný a predný stierač s ostrekovačom
- 12V zástrčka, zapalovač cigariet
- 2 porty USB pre smartphone / Tablet Side
- Základná výbava : rádio, trojuholník, lekárnička ,hasiaci prístroj, návod na obsluhu

Rozmery

- Rázvor kolies: 2690 mm
- Rozchod predných kolies: 1860 mm
- Rozchod zadných kolies : 1900 mm
- Celková šírka : 2520mm
- Celková výška: 2890 mm
- Hmotnosť: 6000 kg
- MPW: 9800kg

Cena :

- **Kolesový traktor KUBOTA M6-142 vo výbave :** 4 valcový motor s menovitým výkonom 116,5 kW, s objemom 6124 cm³, prevodovka PowerShift 24 x 24, záves 38 mm s automatickou hubicou, spodný záves K80, automatický stabilizátor, predné ramená 3,2 t, predný hydraulický okruh, 4. okruh FD (integrovaná úprava prietoku), zadné ramená 7 t, pneumatiky 480/65R24& 600/65R38, odpružená kabína, predné závažie 1000 kg :

Cena bez DPH : 103 730,00 €

20 % DPH : 20 746,00 €

Cena s DPH : 124 476,00 €

Obchodné, dodacie a servisné podmienky:

- Doprava do miesta používania a **zaškolenie obsluhy** je zahrnuté v cene
- Platba na faktúru so platnosťou 14 dní od dodania
- **Záručná doba na traktor 60 mesiacov alebo 3000 motohodín (čo nastane skôr)**
- Záručný a pozáručný servis ako i dodávku náhradných dielov zabezpečuje naša firma vlastnými vyškolenými pracovníkmi
- **Zoznam dokladov k traktoru, zahrnuté v cene :** Návod na používanie (SK), Servisná knižka, Osvedčenie o evidencii - časť II, COC certifikát

V Ružomberku, dňa 3.9.2024

Mgr. Eva Rašková, konateľka :